Panasonic
ideas for life

2011

高速カラースキャナー カタログ

●KV-S1025CN−S

詳しくはホームページで panasonic.biz/doc/scanner

保存しておきたい紙の情報を高速カラースキャン

KV-S1025CN-S

オープン価格※1

カラー読み取り速度
25枚/分（50頁/分）※2

モノクロ2値読み取り速度
25枚/分（50頁/分）※2

名刺から A4 サイズ、薄紙からハガキまで対応！

モノクロ・カラーともに1分間に25 枚の高速スキャン。
大容量 ADF により1度に60枚※3の原稿をセットできます。
また、両面同時読み取りも可能です。

●実際の読み取りでは原稿の表面を下向きにセット

スキャン原稿をスムーズに搬送!

原稿の給紙部には、当社上級機と同様のリタードローラー方式を採用。幅広い種類の原稿を安定して読み取り可能です。

●給紙時

プラスチック製の会員カードなどもスキャンできる！

文字や数字部分が凹凸の処理されたエンボス加工※4のプラスチックカードもスキャンできます。
カードは1度に連続3枚まで読み取り可能です。

●実際の読み取りでは原稿の表面を下向きにセット

スキャンデータを PDF として直接保存!

標準付属のアプリケーション「Image Capture Plus」で紙情報を簡単に電子化できます。スキャンしたデータをスマートフォンやタブレットPCなどで手軽に持ち運び、スマートに閲覧。

スキャナーのアプリケーションソフトウェアが自動的に起動！

原稿セット時に、あらかじめ指定したアプリケーションソフトウェアが起動。日々の読み取り作業を手軽に行うことができます。

※1　オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
※2　A4タテ/200 dpi時（当社実測の参考値）。使用するソフトウェアやパソコンの性能、画像処理の使用、原稿の種類など、条件によって異なります。
※3　64 g/m² 新紙の場合。
※4　カード仕様は ISO7810 に準拠。エンボス加工部を含む重ねたカードの厚さが 5 mm を超えないようにしてください。

標準付属※1「Image Capture Plus」でスキャニング作業が簡単に！

●出力対応ファイル形式：TIFF、Bitmap、JPEG、JPEG 2000、PDF、PDF/A

Image Capture Plusは、高品位な画像を高速で読み取り、画像ファイルを作成するためのアプリケーションソフトウェアです。文書の統合やページの移動などをわかりやすく表示、マウス操作で簡単に文書の作成が行えます。データの出力は、直接メールソフトに添付するメール出力も可能です※2。

【特長1】多彩な画像処理機能

原稿方向補正、原稿領域自動切出し、白黒／カラー自動判別、傾き補正 他、多彩な画像処理機能が設定可能です。

〈 画像処理機能の一例 〉

【特長2】簡単文書作成

スキャン後の文書編集（ページの入れ替え・削除等）が、サムネール画面で簡単に行うことができます。

文書内でのページ移動

文書間でのページ移動

【特長3】ジョブスキャン機能

あらかじめ設定された条件に合わせて読み取り、自動的にファイルを指定のフォルダに保存することが可能です。定型のスキャニング作業の効率化をサポートします。

設定例：文書名=日付、ファイルタイプ=PDF（マルチページ）、文書切り替えトリガー=指定ページ3枚で出力

ジョブスキャン

20110117-001.pdf

20110117-002.pdf

20110117-003.pdf

主な画像処理機能／その他機能

自動明るさ調整※3、パンチ穴除去、マルチカラードロップアウト、原稿方向補正、白黒/カラー自動判別、空白ページスキップ、自動傾き補正、原稿領域自動切出し、両面合成、読取エリア指定、境界削除、画質調整、ノイズ除去※3、ガンマ設定、レングスコントロール、白黒反転※3、鏡像、地色追従、像域分離※3、コントロールシート、セパレーションシート、重送検知（長さ検知）

※1 Image Capture Plusは単体での販売はしておりません。※2 ご使用のメールソフトによっては、起動できない場合があります。※3 モノクロ2値で読み取る場合のみ利用可能です。

KV-S1025CN-S 主な仕様

項目			仕様
読み取り方式（原稿移動方式）			ADF[ストレートパス]
読み取り方法			カラーCCD
ADF 読み取り速度（A4 縦置き）※1	カラー	150 dpi	（片面）32 枚 / 分　（両面）64 頁 / 分
		200 dpi	（片面）25 枚 / 分　（両面）50 頁 / 分
	モノクロ2 値	200 dpi	（片面）25 枚 / 分　（両面）50 頁 / 分
		300 dpi	（片面）17 枚 / 分　（両面）34 頁 / 分
出力画像モード			モノクロ2値モード・モノクロ多値モード・24ビットフルカラーモード・マルチストリーム
光学解像度			600 dpi
読み取り解像度			100～600 dpi（モノクロ2値・モノクロ多値・カラー）
使用可能読み取り原稿サイズ（幅×長さ）			最小48×70 mm　最大（連続給紙）216×356 mm
読み取り画像サイズ最大（幅×長さ）			218×2540 mm
原稿厚み（手差し／ADF連続給紙）			40～209 g/m²（約0.05～0.2 mm）

項目	仕様
原稿トレイ容量	60 枚（64 g/m²新紙）／ 50 枚（80 g/m²新紙）
インターフェース	USB2.0
外形寸法（高さ × 幅 × 奥行）／本体質量	196 mm（給紙トレイ装着時232 mm）×317 mm ×218 mm ／ 約4.2 kg
電源・電圧	AC100 V　50/60 Hz（ACアダプター使用）
消費電力（読み取り中／待機時／省電力モード中）	最大32 W ／ 22 W ／ 7 W以下※2
使用環境 温度（保存温度）／湿度（保存湿度）	15～30 ℃（0～35 ℃）／ 30～80 %（10～80 %）
対応OS ※3	Windows® XP（32 bit）・Windows Vista®・Windows® 7
付属アプリケーション／ドライバー	Image Capture Plus ／ TWAIN・ISIS
付属品	CD-ROM（収録内容：ドライバー・Image Capture Plus・取扱説明書 他）・設置説明書・ACアダプター・電源コード（1.8 m）・USBケーブル（1.5 m）・給紙トレイ・保証書

※1 読み取り速度は、当社において機種ごとに特定の条件で実測したおおよその参考値であり、保証値ではありません。読み取りに使用するソフトやパソコンの性能、画像処理の使用、原稿の種類など、様々な条件により上下します。 ※2 電源オフ時（ACアダプター電源プラグ接続時）1 W以下。 ※3 記載の各名称は略称です。

■メンテナンス品・消耗品：ローラー交換キット KV-SS035N 7,770円（税込）／ ローラークリーニングペーパー（10枚入り）KV-SS03NA 1,575円（税込）

<使用上のご注意> ●次のようなコピーは法律により罰せられますので十分ご注意ください。
・**法律でコピーを禁止されているもの** 1. 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券 2. 未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）3. 政府発行の印紙、酒税法や物品管理法で規定されている証紙類 ・**注意を要するもの** 1. 株券、手形、小切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社が業務上必要最低部数をコピーする以外は政府指導によって注意が呼びかけられています。2. 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行券、食券などの切符類のコピーも避けてください。
・**著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。**

⚠安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・スキャナーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、7年保有しています。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。 ●本商品をお客様に安心してご使用いただくために保守メンテナンス契約をご用意しております。詳しくは販売店にお尋ねください。
その他の付記事項	・Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。 ・社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます
●ハロー！ 環境技術 エコ製品で止めよう 温暖化 チーム・マイナス6% パナソニックグループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。
●パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。 ※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤
●世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO14001の認証を取得しています。

お問い合わせは
パナソニック システムお客様ご相談センター
0120-878-410（パナハ ヨイワ） 携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）
ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/
パナソニック システムネットワークス株式会社 イメージングビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの記載内容は2011年8月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

KV-JJCT72CT2